

SCHEDA TECNICA

# TLK 25 Wi-Fi

Dispositivo indossabile  
per le comunicazioni



# TLK 25

Comunica e muoviti in tutta sicurezza con TLK 25 Wi-Fi, un dispositivo WAVE PTX™ indossabile che aumenta le capacità Push-to-Talk e non limita la comunicazione a una singola posizione. Compatto, potente, robusto e dotato di un assistente vocale intuitivo per comunicazioni ottimali, il dispositivo TLK 25 è progettato per garantire facilità d'uso, efficienza e sicurezza. Accedi a un ecosistema di comunicazioni, gestione e sicurezza da un dispositivo piccolo e intelligente, connesso alla tua rete Wi-Fi.



## Elegante, intelligente e sicuro

- Design leggero da indossare
- Resistente e discreto
- Creato per la sicurezza



## Assistente vocale intuitivo

- Comunicazioni
- Impostazioni del dispositivo
- Funzioni di sicurezza: Lone worker, Avviso di caduta
- Stato utente e dispositivo
- Informazioni essenziali: Avviso personale, aggiornamenti software



## Ecosistema preconfezionato

- Basato su Wi-Fi e adattabile
- Funzioni di sicurezza: Chiamata di emergenza, Lone worker, Avviso di caduta, Ascolto ambientale
- Ecosistema WAVE PTX



# Specifiche del dispositivo

## SPECIFICHE GENERALI

Rete	Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz
Capacità canali	96 canali
Rubrica	300 contatti
Dimensioni	82 x 48 x 18,7mm (3,2 x 1,9 x 0,7 poll.)
Peso (con batteria integrata)	73 g (2,6 oz)
Capacità della batteria	1260 mAh
Batteria (tipo batteria)	
Ore di funzionamento	12 ore
Ciclo operativo pari a 5:5:90	
Classificazione IP	IP67
Porte	USB di tipo C (per la ricarica) Jack audio da 3,5mm
Sensore	Accelerometro
Applicazioni	Con tecnologia WAVE PTX
Crittografia	AES 256

## SPECIFICHE AUDIO

Tipo Vocoder digitale	OPUS
Risposta audio	+1, -3 dB
Distorsione audio con audio nominale	<1%
Volume massimo voce per impostazione predefinita <sup>1</sup>	SPL 115 dB

## SPECIFICHE WI-FI

Intervallo di frequenza	2,4-5 GHz
Standard supportati	802.11 a, b, g, n, ac
Protocollo di sicurezza supportato	WPA2 (personale e aziendale), WPA3 (personale)
Numero massimo di SSID	5

## BLUETOOTH

Versione	5.0 LE
Portata	Fino a 10 m
Profili supportati	HSP, SPP, GATT
Connessione audio simultanea	1

## SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di esercizio	Da -20 °C a 60 °C (radio) Da -10 °C a 60 °C (con batteria)
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a 85 °C
Shock termico	Ai sensi degli standard MIL-STD
Umidità	Ai sensi degli standard MIL-STD
Scarica elettrostatica	Ai sensi degli standard MIL-STD
Ingresso di polvere e acqua	IP67
Test di imballaggio	Ai sensi degli standard MIL-STD

## STANDARD MILITARI (MIL-STD-810)

	MIL-STD810C		MIL-STD810D		MIL-STD 810E		MIL-STD 810F		MIL-STD 810G		MIL-STD 810H	
	Metodo	Procedura	Metodo	Procedura	Metodo	Procedura	Metodo	Procedura	Metodo	Procedura	Metodo	Procedura
Bassa pressione	500.1	I	500.2	II	500.3	II	500.4	II	500.6	II	500.6	II
Alta temperatura	501.1	I, II	501.2	I/A1, II/A1	501.3	I/A1, II/A1	501.4	I/Caldo, II/Caldo	501.6	I/A1, II/A1	501.7	I/A1, II/A1
Bassa temperatura	502.1	I	502.2	I, II	502.3	I, II	502.4	I, II	502.6	I, II	502.7	I, II
Variazioni di temperatura	503.1	I	503.2	A1/C3	503.3	A1/C3	503.4	I	503.6	I-C	503.7	I-C
Radiazione solare	505.1	II	505.2	I/A1	505.3	I/A1	505.4	I/A1	505.6	I/A1	505.7	I/A1
Pioggia	506.1	I, II	506.2	I, II	506.3	I, II	506.4	I, III	506.6	I, III	506.6	I, III
Umidità	507.1	II	507.2	II	507.3	II	507.4	-	507.6	II/Aggravata	507.6	II/Aggravata
Nebbia salina	509.1	I	509.2	I	509.3	I	509.4	-	509.6	-	509.7	-
Polvere e sabbia sollevate dal vento	510.1	I/-	510.2	I, II	510.3	I, II	510.4	I, II	510.6	I, II	510.7	I, II
Vibrazione	514.2	VIII/CatF, XI	514.3	I/Cat10, II/Cat3	514.4	I/Cat10, III/Cat3	514.5	I/Cat24, II/Cat5	514.7	I/Cat24, II/Cat5	514.8	I/Cat24, II/Cat5
Urto	516.2	I, II	516.3	I, IV	516.4	I, IV	516.5	I, IV	516.7	I, IV	516.8	I, IV
Contaminazione da fluidi									504.2	II	504.3	2.2.6b

<sup>1</sup> Prestazioni del volume basate su TLK 25 abbinato a PMLN8536



# Indossa TLK 25 come preferisci



Clip per badge: PMLN8538



## Esperienze audio e operative di alta qualità

Dotato di pulsanti dedicati al Push-to-Talk e all'assistente vocale, il dispositivo TLK 25 viene fornito con un auricolare compatibile, che consente agli utenti di tenerlo in tasca mentre svolgono operazioni importanti. Inoltre, TLK 25 supporta la tecnologia Bluetooth 5.0 LE e offre agli utenti la possibilità di utilizzare auricolari o cuffie Bluetooth per una portata e una connettività migliorate, un audio più nitido e una maggiore efficienza energetica.

**Il pacchetto standard di TLK 25 (HK2205) include: radio con auricolare (PMLN8536), clip per badge (PMLN8538) e cavo di ricarica da USB-C a USB-A opzionale (PMKN4294)**

Accessori aggiuntivi disponibili:

**Custodia: PMLN8537**

**Auricolare con cavetto corto: PMLN8613**

**Spina a muro PS 240 V 5 VCC/1,5 A USB-A (EUROPA): PS000150A32**

**Spina a muro PS 240 V 5 VCC/1,5 A USB-A (REGNO UNITO): PS000150A33**

Caricabatteria multiunità:

**MUC magnetico da tavolo con PS (EUROPA): PMPN4662**

**MUC magnetico da tavolo con PS (REGNO UNITO): PMPN4663**

**Solo base caricabatteria multiunità magnetico da tavolo (MUC): PMPN4659**

**Spina a muro MUC PS 100-240 V lamella fissa 12 V/5 A (EUROPA): PS000580A02**

**Spina a muro MUC PS 100-240 V lamella fissa 12 V/5 A (REGNO UNITO):**

**PS000580A03**

**Staffa per montaggio a parete per MUC: BR000638A01**

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2024 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. (03-24)